







MOBIHEL[®]

... for the cars we love

БЕЗЦВЕТНА БАЗА

За боядисване на MOBIHEL Base с техниката преливане.

Той помага за постигане на гладка хомогенна повърхност в зоната на преливане, като се избягват тъмните петна в зоната за ремонт.

ОПАКОВКА И ИНДЕКС	Опаковка: 6 x 0.5 l	Индекс: 41825831
ХИГИЕНА И ИНДИВИДУАЛНА ЗАЩИТА		
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвят: безцветен Вид продукт: Акрилни смоли Плътност: 0,877 г/л	
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА	Почистете добре повърхността с MOBILHEL Antisilicone cleaner low VOC. MOBILHEL Clear base се напръсква в близост до повредената част, след което се напръсква MOBILHEL Base върху влажна чиста основа в желания цетови нюанс. С това гарантираме подходящата ориентация на ефектните пигменти	
НАЧИН НА НАНАСЯНЕ	 Нанасяне с пистолет:	Етап 1: MOBILHEL Clear base – готов за употреба 1,2 – 1,3 мм 2 бара 1 мокър слой
	 Нанасяне с пистолет:	Етап 2: MOBILHEL Base 1,2 – 1,3 мм. 2 – 2,5 бара 2 пълни слоя = 15 – 22 микр.
	 Изчакване между слоевете	10 - 15 мин /20°C
СЛЕДВАЩА ОБРАБОТКА	 Следваща обработка:	MOBILHEL 2K Безцветни лакове
СРОК НА ГОДНОСТ	 Срок на годност:	4 години
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	<p>Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено. Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. Да се избягва изпускане в околната среда. ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.</p> <p>Продуктът съдържа органични разтворители.</p> <p>САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА</p>	