CHROMIND

Техническа информация (02/22)

CHROMIND MIX

- За боядисване на вътрешни детайли по автомобила и пълнене в аерозолни опаковки (спрей).
- В качеството на завършващо покритие с прибавяне на втвърдител 1100 в съотношение 10% и 40% разредител . Нанасяне с пистолет.
- По избор: Продуктът може да се нанася и без втвърдител да поставя прозрачно покритие върху него. Продуктът трябва да се разреди само с 60% с разредител Chromind за основа. В този случай продуктът не е съвместим с VOC.
- Отговаря на директивата за ЛОС

	2K ФИЛЕР
ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА	P360 – P600
	Антисиликоново почистващо средство

	Работен вискозитет: DIN 53211 Ф 4mm/ 20°C	20 - 22 сек .
	Тест за цветови нюанси:	Преди боядисване цвета обезателно да се провери с помощта на тест карта.
	Нанасяне с пистолет:	1,2 - 1,3 мм 2 – 2,5 бар
	Брой ръце : **Дебелина на покритието:**	2 слоя 17 - 23 микр

Helios TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-ref

	**Изчакване:**	10 - 15 мин /20°C
	**Нанасяне с пистолет:**	Всички 2K лакови
	**Срок на годност:**	3 години

2004/42/II B(д) (840) 810
В съответствие с изискванията на ЕС за пределно допустимо съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материали (категория II Б (д), подготвени за нанасяне, те съставляват 840 гр/л. VOC на нашия материал съставляват 810 гр/л.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Данните могат да варират при различни условия.,
Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение.
Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish.
Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат.
Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна.
Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.

Helios TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale Slovenia
T: + 386 1 722 40 00, E: office@helios-refinish.com, www.helios-ref